








Allgemeine Sicherheitshinweise

		Leiter für den gewerblichen sowie privaten Bereich zugelassen		Bei Benutzung der Leiter keine Gegenstände auf der Leiter tragen, die schwer oder unhandlich sind		Die obersten drei Sprossen der Leiter nicht als Standfläche benutzen. Die Leiter niemals von oben her in eine neue Stellung bringen
		Anleitung beachten / Sturzgefahr		Geeignetes Schuhwerk tragen		Sperreinrichtungen müssen vor der Benutzung vollständig gesichert werden
		Keine beschädigte Leiter benutzen		Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamente, Alkohol- oder Drogenmissbrauch führen zur Gefährdung der Sicherheit		Nicht von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen
		Maximale Belastung		Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, und die Leiter nicht verwenden wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen. Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Leitern benutzen		Vor Benutzung auf vollständige, gesicherte Öffnung der beiden Leiternteile achten
		Leiter nicht auf unebenem, losem sowie verunreinigtem Untergrund aufstellen		Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen		Die Leiter nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden
		Seitliches Hinauslehnen vermeiden		Anlegeleitern mit Sprossen müssen im richtigen Anstellwinkel verwendet werden		Die obersten 2 Sprossen einer Stehleiter ohne Plattform und Haltevorrichtung nicht als Standfläche benutzen
		Max. 1 Person darf sich auf der Leiter befinden		Mindestüberstand über dem Anlegepunkt der Leiter beachten		Nicht über die empfohlenen Sprossen hinaussteigen
		Auf- / Absteigen nur mit Gesicht zur Leiter		Leiter nur in der angegebenen Aufstellrichtung benutzen		Nicht über die obersten 4 Sprossen hinaussteigen
		Beim Auf- oder Absteigen und Arbeiten an der Leiter sicher festhalten		Anlegeleitern nur gegen ebene, feste Flächen lehnen und vor der Benutzung sichern		Sperreinrichtungen müssen vor der Benutzung vollständig gesichert werden
		Übermäßige seitliche Belastung vermeiden				Vor Benutzung Quertraverse montieren