

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Alu-Premium Zaunes!




**IHRE VORTEILE:**

✓	beste Materialien
✓	beste Verarbeitung
✓	massive Ausführung
✓	niemals streichen
✓	keine Schrauben sichtbar

Alu Sichtschutzzaun London in anthrazit und grau

### Alu Sichtschutzzaun London

- 100% Premium ALU-Qualität
- mit Alu Trapezblech
- **ständig lagernd in anthrazit, weißaluminium und grün**
- Zauntragprofile zusätzlich auch in braun, schokobraun, weiß und grau erhältlich
- viele Kombinationen und Abmessungen möglich, lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf
- Sondergrößen und Farben auf Anfrage





Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Eigenmontagen keine Haftung für Folgeschäden übernehmen können.

### Benötigtes Werkzeug:

- Akku-Bohrmaschine
- Schlagbohrer
- Kapp- oder Metallsäge
- Biteinsatz Torx
- Schraubendreher
- Gummihammer
- Wasserwaage
- Maßband



Bestell - Nr.:  
**AZ-KLEB**



Bestell - Nr.: **WZ-BM18V**



Bestell - Nr.: **WZ-SCHBM1500W**



Bestell - Nr.: **WZ-KS1800W**



Bestell - Nr.: **WZ-BIT**



Bestell - Nr.: **WZ-RM5**

## 1. Allgemeines

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben ein Premium-Produkt von  erworben. Bitte lesen Sie unbedingt diese Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen.

## 2. Vorbereitende Tätigkeiten

**Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verhaltenshinweise (Seite 7)**

### 2.1 Zuschneiden

1. Aluprofil fixieren (z.B. mittels Kappsäge)
2. Aluprofil auf die gewünschte Länge zuschneiden
3. Schnittflächen am Aluprofil entgraten (falls notwendig)
4. Aluspäne entfernen (von den Aluprofilteilen, vom Boden, etc.), Abfallprofile entsorgen

### 2.2 Montage vorbereiten

1. Aluprofile im Bereich des Montageortes bereitlegen
2. Schraubendreher bzw. Akkuschauber bereitlegen
3. Für Montage in erhöhtem Bereich (unter nicht sicheren Bedingungen) ein Gerüst oder einen Hubsteiger bereitstellen.



### 3. Aufbau – und Verwendungsanleitung

#### 3.1. Fußplatten montieren

**(wenn die Montage zwischen zwei Betonsäulen erfolgt gehen Sie gleich zu Punkt 3.3)**

Positionieren Sie die Einschubteile bzw. Fußplatten im gewünschten Abstand. Beachten Sie, dass die Feldlänge um 112 mm beim Montageclip und 102 mm beim Montagewinkel kürzer ist, als der Abstand der Fußplatten (Mitte – Mitte gemessen - AZ-FP1010). Befestigen Sie die Fußplatten (AZ-FP1010) mit 4 Spezialbolzenanker (ZP5212) oder das Einschubteil (AZ-EINSCHUB) mit 2 Spezialbolzenanker am Untergrund.

**Alternativ** empfehlen wir unseren Montagekleber mit Gewindestangen Set (MK-150)



Bestell - Nr.:  
**AZ-FP1010**



Bestell - Nr.:  
**AZ-EINSCHUB**



Bestell - Nr.:  
**ZP5212**



Bestell - Nr.:  
**MK-150**

#### 3.2. Pfosten montieren

Bei Bedarf, schneiden Sie die Pfosten auf das gewünschte Maß ab und schieben Sie diese über die Einschubteile / Fußplatten.  
Bei Bedarf, sichern Sie die Pfosten zusätzlich mit einer Schraube. (MS-5529-50)



Bestell - Nr.:  
**MS-5529-50**

#### **ACHTUNG:**

Die Länge der Pfosten setzt sich aus der Höhe des Zaunfeldes (mit Bodenluft (AZ-QLExxx)) + mind. 30 mm Überstand für die Abdeckkappe zusammen.



### 3. Aufbau – und Verwendungsanleitung

#### 3.3.1 Montage Horizontalprofil




Montieren sie das Zauntragprofil (AZ-ZTP6040) in der gewünschten Höhe vom Boden.

Befestigen Sie das Profil mit den Zauntragprofilwinkeln (AZ-ZTPW)

mittels selbstschneidenden Schrauben DIN7504 5,5x29 (MS5529-50)

Die 2. Schraube wird erst nach der Befüllung gemeinsam mit dem Trapezblech festgeschraubt

Bohren Sie pro Laufmeter 2 Löcher ( $\varnothing$  5 mm) in das Zauntragprofil, damit die Feuchtigkeit abfließen kann.




#### 3.4 Montage U-Profil

Längen Sie das U-Profil (AZ-U) auf die gewünschte Länge ab und montieren Sie das Profil so, dass die Führungsflächen der Profil AZ-U und AZ-ZTP6040 ein Fläche ergeben.


Sollten die Flächen versetzt sein, kann es beim Einfädeln der Profile zu Problemen kommen.

Befestigen Sie das U-Profil mit den selbstschneidenden Schraube DIN7504 5,5x29 (MS5529-50) je nach Länge bis zu 4-mal.



#### 3.4.1 Führungsprofil positionieren

Positionieren Sie das Führungsprofil in einer Linie mit dem Zauntragprofil.



### 3. Aufbau – und Verwendungsanleitung

#### 3.5 Trapezblech in den Rahmen einschieben

Stecken Sie die beiden Trapezbleche von oben in das Zauntragprofil.

Führen Sie die Bleche von oben im U-Profil hinunter. Achten Sie darauf, dass dies gleichmäßig erfolgt.


Befestigen Sie das Trapezblech gemeinsam mit dem Zauntragprofilwinkel und dem Zauntragprofil.

**TIPP:**

Das Einschieben der Trapezbleche wird erleichtert, wenn das Zauntragprofil mit unserem Multispay [AZ-MULTI] eingesprüht wird.



Bestell - Nr.:  
AZ-MULTI





#### 3.6 Montage Horizontalprofil

Montieren sie das Zauntragprofil (AZ-ZTP6040) an der Oberseite des Trapezbleches.

Befestigen Sie das Profil mit den Zauntragprofilwinkeln (AZ-ZTPW)

mittels selbstschneidenden Schrauben DIN7504 5,5x29 (MS5529-50)



**TIPP:**

Das Einschieben der Trapezbleche wird erleichtert, wenn das Zauntragprofil mit unserem Multispay [AZ-MULTI] eingesprüht wird.




Bestell - Nr.:  
AZ-MULTI

### 3. Aufbau – und Verwendungsanleitung



#### 3.6 Fertigstellung der Montage

Als Abschluss befestigen Sie die Trapezbleche mittels Nieten ca. alle 10 cm miteinander.



Abschließend stecken Sie die Abdeckkappen (AZ-K1010) auf die Pfosten und kleben Sie diese ggf. mit Kleber (AZ-KLEB) ein oder fixieren Sie diese mit einer Schraube (MS-3932-100).

Wiederholen Sie diese Vorgänge bei jedem Zaunfeld.



### 7. Sicherheitshinweise

Diese Montageanleitung ist entsprechend den gültigen EU-Vorschriften aufgebaut und enthält Sicherheitshinweise. Für die Einhaltung der Sicherheitshinweise sind die Einzelpersonen selbst verantwortlich.

#### 7.1. Sicherheitshinweise für Lagerung / Transport / Verkauf

	<p><b>GEFAHR!</b></p>	<p><b>Lagerung im Haus / auf der Baustelle:</b> Es besteht an den Löchern und Hohlprofilen besondere Quetschgefahr! Bewahren Sie die Aluprofile für Kinder unerreichbar auf.</p>
	<p><b>WICHTIG!</b></p>	<p>Das Hantieren mit diesen Aluprofilen ist nur für Personen erlaubt, welche diese Montageanleitung gelesen haben!</p>

#### 7.2 Persönliche Schutzausrüstung

Für Personen, die mit solchen Aluprofilen arbeiten, ist das Tragen der folgenden persönlichen Schutzausrüstung vorgeschrieben:

	<p><b>WARNUNG!</b></p>	<p><b>Bei der kompletten Montage</b> ist das Tragen von Schutzhandschuhen vorgeschrieben!  <b>⚠️ ACHTUNG:</b> Beim benützen einer Kappsäge tragen Sie aus Sicherheitsgründen <b>keine</b> Handschuhe! Es besteht die Gefahr, dass diese vom Sägeblatt erfasst und eingezogen werden, was zu schweren Finger- oder Handverletzungen führt.</p>
	<p><b>WARNUNG!</b></p>	<p><b>Bei der kompletten Montage</b> ist das Tragen von Sicherheitsschuhen vorgeschrieben! Durch Herabfallen von Profilteilen könnte Gefahr für Fussverletzungen bestehen.</p>
	<p><b>WARNUNG!</b></p>	<p><b>Bei der kompletten Montage</b> ist das Tragen von Schutzbrillen vorgeschrieben! Aluspäne könnten in den Bereich der Augen gelangen und zu Augenverletzungen führen.</p>

#### 7.3 Verhaltensweisen

Für Personen, die mit solchen Aluprofilen arbeiten, sind folgende Verhaltensweisen vorgeschrieben:

	<p><b>WICHTIG!</b></p>	<p>Vor dem Einsatz von Werkzeug (z.B. Säge, Bohrhammer, usw.) müssen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers lesen und entsprechend vorgehen!</p>
--	------------------------	--

## 8. Reinigungs- und Pflegehinweise

Reinigung und Pflege von eloxierten bzw. pulverbeschichteten Aluminiumoberflächen  
Anodisch oxidierte (eloxierte) bzw. beschichtete Oberflächen gelten als besonders widerstandsfähig, verlangen aber trotz ihrer guten Beständigkeit gegen Luft, Wetter und Abgase und ihrer Anlaufbeständigkeit ein gewisses Maß an Pflege, um die Oberfläche optimal zu erhalten.

Putzmittel mit oxidlösenden Mitteln, wie sie bei anderen Metallen üblich sind oder mechanisch wirkende Mittel (Schmirgel, Drahtbürste etc.) sind unzulässig. Bei Reinigung durch Reinigungsunternehmen gelten die Richtlinien der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. (GRM).

Um beschichtete Aluminiumelemente ordnungsgemäß zu pflegen, sind diese mindestens zweimal jährlich in aufeinanderfolgenden Intervallen - bei stärkerer Umweltbelastung bzw. Verschmutzung auch öfter - nach den folgenden Richtlinien zu reinigen:

- ✓ Reines Wasser, gegebenenfalls mit geringen Zusätzen von neutralem oder ganz schwach alkalischem Waschmittel zur Reinigung verwenden.
- ✓ Keine mechanischen Reinigungskomponenten (z.B. Scheuermilch etc.) verwenden.
- ✓ Die Oberflächentemperatur der zu reinigenden Elemente darf 25°C nicht überschreiten.
- ✓ Die Reinigungsmittel dürfen ebenfalls nur in kaltem Zustand (max. 25°C) verwendet werden.
- ✓ Keine Hochdruckreinigungsgeräte und keine Dampfreinigungsgeräte verwenden!
- ✓ Keine säurehaltigen oder stark alkalischen Reinigungs- und Netzmittel, welche Aluminium angreifen können, verwenden (Nitroverdünnung, Nagellackentferner etc.)
- ✓ Keine kratzenden, schleifenden Mittel (Stahlwolle, Scheuerseite von Haushaltsschwämmen etc.) und keine scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel etc.) verwenden.
- ✓ Nur weiche, nicht fasernde Tücher oder Industriewatte zur Reinigung verwenden und grobes Reiben unterlassen!
- ✓ Keine organischen Lösungsmittel, welche Ester, Ketone, Alkohole, Aromaten, Glykol-Äther oder halogenierte Kohlenwasserstoffe etc. enthalten, verwenden.
- ✓ Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung benutzen.
- ✓ Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen kann mit aromatenfreien Benzin-Kohlenwasserstoffen erfolgen. Zuvor ist die Auswirkung dieser Reinigungsmittel auf die Oberfläche an einer nicht sichtbaren Fläche zu testen, um eventuelle Schäden an den Sichtflächen zu vermeiden.
- ✓ Rückstände von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebebändern etc. können ebenfalls auf diese Weise entfernt werden. Wichtig ist die umgehende Entfernung.
- ✓ Die maximale Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten.  
Nach wenigstens 24 Stunden kann, wenn nötig, der Reinigungsvorgang wiederholt werden.

### Silikonfreier Reiniger, 500 ml



Bestell - Nr.:  
AZ-PFLEGE

- ✓ Oberflächenverätzungen können durch Chemikalien eintreten, die in Baumaterialien und Reinigungsmitteln enthalten sind. Insbesondere bei Langzeiteinwirkungen führen solche Chemikalien (z.B. Erdalkalien, saure Lösungen) zu bleibenden Verätzungen. Dies gilt auch für frischen Beton, Putz, Kalk, Gips usw., wenn diese Materialien mit der Aluminiumoberfläche in Kontakt kommen. Eloxierte Oberflächen reagieren besonders empfindlich auf nicht abgebundenen Kalk, daher empfiehlt es sich, vor Baubeginn die Oberfläche mit Kunststoffolie abzukleben und eventuelle Spritzer sofort abzuwaschen.
- ✓ Sollte ein beschichteter Bauteil während des Transports, durch Lagerung oder Montage verunreinigt werden, so muss dessen Reinigung sofort mit klarem, kaltem bzw. lauwarmem (max. 25°C) Wasser erfolgen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können neutrale oder schwach alkalische Reinigungsmittel verwendet werden.
- ✓ Fugendichtmassen und sonstige Hilfsstoffe wie Einglashilfen, Gleit-, Bohr-, und Schneidmittel, Kleber, Verfugungsmassen, Kitte, Klebe- und Abdeckbänder etc., die in Kontakt mit beschichteten Oberflächen treten, müssen pH-neutral und frei von lackschädigenden Substanzen sein. Sonneneinwirkung verstärkt diese Chemikalienaggressivität. Die vorgenannten Stoffe müssen daher vor der Verwendung auf ihre Eignung für die Beschichtung geprüft werden.
- ✓ Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser nachzuspülen!  
Für Elemente, welche mit Feinstruktureffekt-Pulverbeschichtungen beschichtet sind, weisen wir insbesondere auf die Rauheit der Oberfläche, die ihrer Natur nach erschwert zu reinigen ist, hin.  
Solche Oberflächen sind unter Anwendung der oben beschriebenen Reinigungshinweise mit besonderer Vorsicht zu reinigen. Falsches Reinigen (starkes Reiben etc.) kann die Feinstruktur der Oberfläche beschädigen!

## 9. Allgemeine Hinweise

Aufgrund der Vielfalt von Verschmutzungsmöglichkeiten können nicht für alle Fälle Empfehlungen abgegeben werden. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen sind Vorversuche an unzugänglichen, nicht sichtbaren Stellen vorzunehmen. Es sind die Anwendungsempfehlungen der Reinigungsmittel zu beachten!

Unsere Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Ihrer Unterstützung aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen und entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbindet den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden zu diesem Thema.

Sollte das Versionsdatum dieses Merkblattes mehr als 12 Monate zurückliegen, so bitten wir Sie, ein neues Merkblatt anzufordern.